

1.Рампа разрядная на 2 баллона тип РАц-2МШ (рабочий газ – ацетилен), исполнение в утепленном металлическом шкафу – комплект.

ТУ 3645-003-98165810-08

Масса, кг., не более: 200

Максимальное входное давление – 20 МПа (200 кгс/см²).

Рабочее давление на выходе из ramпы – 0,05-0,15 МПа (0,5-1,5 кгс/см²).

Максимальный расход – 5 м³/ч.

Рампа изготовлена в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры шкафа, не более: 1000х600х1800 (высота при условии закупки 40л. баллонов)

Материал коллекторов, вентилях, деталей – 12Х18Н10Т

Шкаф окрашен в порошковой камере напыления в цвет газовых баллонов (для ацетилена- белый).

Шкаф изготовлен из листовой стали толщиной 1,5 мм. Пол шкафа изготовлен из листовой стали 1,5 мм. Шкаф изнутри утеплен негорючим утеплителем. В комплект шкафа входит взрывозащищенный нагреватель общей мощностью 400 Вт, температурный регулятор и взрывозащищенная соединительная коробка.

Выход газа (справа) – ниппель под приварку трубы диаметром (8)12 мм (12х18н10т).

Продувка газа (слева) – ниппель под приварку трубы диаметром (8) 12 мм (12х18н10т).

Сброс газа (слева) – ниппель под приварку трубы диаметром (8) 12 мм (12х18н10т).

Особенность: организована линия продувки и сброса за пределы шкафа. С левой стороны на торце шкафа.

Комплект поставки: шкаф утепленный металлический (на 2 баллона) в комплекте с нагревателем (220 В, 400 Вт) (1 шт.), температурным регулятором, взрывозащищенной соединительной коробкой (24А) – 1 шт.; коллектор высокого давления на 2 баллона с уст. нерж. штуцерами - 1 шт.; манометр высокого давления (0-40 кгс/см²) – 1 шт.; редуктор ацетиленовый с манометром – 1 шт.; вентиль сброса – 1 шт.; вентиль продувки – 1 шт.; стеллаж с цепями для крепления баллона - 1 шт.; уголок крепления - 2 шт.; соединительный рукав РВД с клапанами КС 7104 (аналог) – 2 шт.; крепеж-комплект; зип (прокладки).

2.Рампа разрядная на 2 баллона тип РАц-2МШ-НС (рабочий газ – ацетилен), исполнение в утепленном металлическом шкафу из нержавеющей стали – комплект.

ТУ 3645-003-98165810-08

Масса, кг., не более: 200

Максимальное входное давление – 20 МПа (200 кгс/см²).

Рабочее давление на выходе из ramпы – 0,05-0,15 МПа (0,5-1,5 кгс/см²).

Максимальный расход – 5 м³/ч.

Рампа изготовлена в климатическом исполнении УХЛ2 по ГОСТ 15150.

Габаритные размеры шкафа, не более: 1000х600х1800 (высота при условии закупки 40л. баллонов)

Материал коллекторов, вентилях, деталей, шкафа – 12Х18Н10Т

Шкаф не окрашивается.

Шкаф изготовлен из толщиной 1,5 мм. Пол шкафа изготовлен из листовой стали 1,5 мм.

Шкаф изнутри утеплен негорючим утеплителем. В комплект шкафа входит взрывозащищенный нагреватель общей мощностью 400 Вт, температурный регулятор и взрывозащищенная соединительная коробка.

Выход газа (справа) – ниппель под приварку трубы диаметром (8)12 мм (12х18н10т).

Продувка газа (слева) – ниппель под приварку трубы диаметром (8) 12 мм (12х18н10т).

Сброс газа (слева) – ниппель под приварку трубы диаметром (8) 12 мм (12х18н10т).

Особенность: организована линия продувки и сброса за пределы шкафа. С левой стороны на торце шкафа.

Комплект поставки:

шкаф металлический из нержавеющей стали (12Х18Н10Т) утепленный (на 2 баллона) в комплекте с нагревателем (220 В, 400 Вт) (1 шт.), в комплекте температурным регулятором, взрывозащищенной соединительной коробкой (24А) – 1 шт.; коллектор высокого давления на 2 баллона с уст. нерж. штуцерами - 1 шт.; манометр высокого давления (0-40 кгс/см²) – 1 шт.; редуктор ацетиленовый с манометром – 1 шт.; вентиль сброса – 1 шт.; вентиль продувки – 1 шт.; стеллаж с цепями для крепления баллона - 1 шт.; уголок крепления - 2 шт.; соединительный рукав РВД с клапанами КС 7104 (аналог) – 2 шт.; крепеж-комплект; зип (прокладки).